



光纤跳线

单模光纤跳线

优光科技提供多种接口类型的单模光纤跳线，包括FC/PC，FC/APC。波长涵盖400-1650nm范围。标准光纤跳线的长度均为2m，松套管直径为3mm。如有其他定制需求，请联系优光科技。

- 典型回波损耗：PC：50dB；APC：60dB
- 多种波长范围可选
- 支持客户定制

技术参数

工作波长	400-1650nm可选择
接头	FC/PC to FC/PC, FC/APC to FC/APC, 2mm窄键, 可按要求定制
光纤	单模光纤, 非保偏
光纤长度	2m, 其余可按要求定制
回波损耗	PC: >40dB(典型值50dB); APC: 典型值60dB



标准产品—单模光纤跳线

型号	工作波长(nm)	接头	套管	光纤长度(m)
SMP-980-1650-FCPC2mmNarrow-3-2	980-1650	FC/PC, 2mm窄键	Ø3mm松套管	2
SMP-980-1650-FCAPC2mmNarrow-3-2	980-1650	FC/APC, 2mm窄键	Ø3mm松套管	2
SMP-780-970-FCPC2mmNarrow-3-2	780-970	FC/PC, 2mm窄键	Ø3mm松套管	2
SMP-780-970-FCAPC2mmNarrow-3-2	780-970	FC/APC, 2mm窄键	Ø3mm松套管	2
SMP-620-780-FCPC2mmNarrow-3-2	620-780	FC/PC, 2mm窄键	Ø3mm松套管	2
SMP-620-780-FCAPC2mmNarrow-3-2	620-780	FC/APC, 2mm窄键	Ø3mm松套管	2
SMP-488-633-FCPC2mmNarrow-3-2	488-633	FC/PC, 2mm窄键	Ø3mm松套管	2
SMP-488-633-FCAPC2mmNarrow-3-2	488-633	FC/APC, 2mm窄键	Ø3mm松套管	2
SMP-400-532-FCPC2mmNarrow-3-2	400-532	FC/PC, 2mm窄键	Ø3mm松套管	2
SMP-400-532-FCAPC2mmNarrow-3-2	400-532	FC/APC, 2mm窄键	Ø3mm松套管	2

保偏单模光纤跳线

优光科技提供多种接口类型的保偏单模光纤跳线，包括FC/PC，FC/APC。波长涵盖460-1550nm范围。标准光纤跳线的长度均为2m，套管直径为0.9mm。如有其他定制需求，请联系优光科技。

- 熊猫型
- 典型回波损耗：PC：50dB；APC：60dB
- 多种波长范围可选
- 支持客户定制

技术参数

工作波长	460-1550nm可选择
接头	FC/PC to FC/PC, FC/APC to FC/APC, 2mm窄键, 可按要求定制
光纤	保偏单模光纤, 熊猫型
光纤长度	2m, 其余可按要求定制
回波损耗	PC: >40dB(典型值50dB); APC: 典型值60dB



标准产品—保偏单模光纤跳线

型号	工作波长(nm)	接头	套管	光纤长度
PMP-970-1550-FCPC2mmNarrow-0.9-2-Panda	970-1550	FC/PC, 2mm窄键与慢轴对准	Ø0.9mm套管	保偏单模光纤, 熊猫型, 长度2m
PMP-970-1550-FCAPC2mmNarrow-0.9-2-Panda	970-1550	FC/APC, 2mm窄键与慢轴对准	Ø0.9mm套管	保偏单模光纤, 熊猫型, 长度2m
PMP-770-1100-FCPC2mmNarrow-0.9-2-Panda	770-1100	FC/PC, 2mm窄键与慢轴对准	Ø0.9mm套管	保偏单模光纤, 熊猫型, 长度2m
PMP-770-1100-FCAPC2mmNarrow-0.9-2-Panda	770-1100	FC/APC, 2mm窄键与慢轴对准	Ø0.9mm套管	保偏单模光纤, 熊猫型, 长度2m
PMP-460-700-FCPC2mmNarrow-0.9-2-Panda	460-700	FC/PC, 2mm窄键与慢轴对准	Ø0.9mm套管	保偏单模光纤, 熊猫型, 长度2m
PMP-460-700-FCAPC2mmNarrow-0.9-2-Panda	460-700	FC/APC, 2mm窄键与慢轴对准	Ø0.9mm套管	保偏单模光纤, 熊猫型, 长度2m



光纤准直器

非球面透镜定焦光纤准直器

- 不锈钢外壳
- 提供适用于 FC/PC、FC/APC连接的型号
- 2.2mm宽键，适用于单模光纤
- 多种波长可选，镀宽带增透膜
- 支持客户定制



技术参数

外壳材料	303不锈钢
透镜类型	非球面透镜
工作波长	400-1550nm可选择
接头	FC/PC to FC/PC, FC/APC to FC/APC, 2.2mm宽键, 可按要求定制
适用光纤类型	适用于单模光纤
镀膜	透镜两面镀有增透膜

标准产品—非球面透镜定焦光纤准直器

型号	调试波长(nm)	束腰直径(mm)	接头	焦距(mm)	尺寸(mm)	增透膜(nm)
AFC220PC-850	850	2.41	FC/PC,2.2mm宽键	11.12	Ø11x20.2	650-1100
AFC220PC-780	780	2.1	FC/PC,2.2mm宽键	11.1	Ø11x20.6	650-1100
AFC220PC-633	633	2.1	FC/PC,2.2mm宽键	11	Ø11x20.2	400-700
AFC220PC-532	532	2.1	FC/PC,2.2mm宽键	10.9	Ø11x20.2	400-700
AFC220PC-1550	1550	2.1	FC/PC,2.2mm宽键	11.29	Ø11x20.2	1050-1700
AFC220PC-1064	1064	2.4	FC/PC,2.2mm宽键	11.17	Ø11x20.2	900-1100
AFC220APC-850	850	2.41	FC/APC,2.2mm宽键	11.12	Ø11x20.5	650-1100
AFC220APC-780	780	2.1	FC/APC,2.2mm宽键	11.1	Ø11x20.6	650-1100
AFC220APC-633	633	2.06	FC/APC,2.2mm宽键	11	Ø11x20.6	400-700
AFC220APC-532	532	2.1	FC/APC,2.2mm宽键	10.9	Ø11x20.2	400-700
AFC220APC-1550	1550	2.1	FC/APC,2.2mm宽键	11.32	Ø11x20.6	1050-1700
AFC220APC-1064	1064	2.4	FC/APC,2.2mm宽键	11.17	Ø11x20.5	900-1100
AFC110PC-850	850	1.36	FC/PC,2.2mm宽键	6.26	Ø11x15.8	650-1100
AFC110PC-780	780	1.36	FC/PC,2.2mm宽键	6.24	Ø11x15.8	650-1100
AFC110PC-633	633	1.16	FC/PC,2.2mm宽键	6.2	Ø11x15.7	400-700
AFC110PC-532	532	1.14	FC/PC,2.2mm宽键	6.1	Ø11x16	400-700
AFC110PC-1550	1550	1.21	FC/PC,2.2mm宽键	6.37	Ø11x15.9	1050-1700
AFC110PC-1064	1064	1.38	FC/PC,2.2mm宽键	6.31	Ø11x15.9	900-1100
AFC110APC-850	850	1.36	FC/APC,2.2mm宽键	6.26	Ø11x16	650-1100
AFC110APC-780	780	1.36	FC/APC,2.2mm宽键	6.24	Ø11x16	650-1100
AFC110APC-633	633	1.16	FC/APC,2.2mm宽键	6.2	Ø11x16	400-700
AFC110APC-532	532	1.14	FC/APC,2.2mm宽键	6.1	Ø11x16	400-700
AFC110APC-1550	1550	1.21	FC/APC,2.2mm宽键	6.37	Ø11x16.1	1050-1700
AFC110APC-1064	1064	1.38	FC/APC,2.2mm宽键	6.31	Ø11x16.1	900-1100